

## Arrancadores Suaves / Long Shenq 600



Especificaciones		LS600-40-5N	LS600-4001N	LS600-4002N	LS600-4003N	
MODELO						
Motor máximo (kilovatios)			0.4	0.75	1.5	2.2
Capacidad (KVA)			1.4	2.0	3.2	4.2
Corriente clasificada (a) de inversores			1.8	3.2	4.5	7.0
Carta de la dimensión (milímetros)		114.2 (W) x 172.1 (H) x 146 (D)				
Fuente de energía	Frecuencia clasificada del voltaje	380V/400V/415V/440V/460V trifásicos /50Hz, 60Hz				
	Toda la variación del voltaje	el $\pm 10\%$				
Características	Vector de espacio	Control de vector de espacio del voltaje. El voltaje se distribuye igualmente automáticamente con de pequeñas pérdidas de la salida y de la eficacia alta para el ahorro de la energía.				
	Diseño silencioso	IGBT modulado, alto portador, cambio de alta velocidad, y larga vida.				
	Alta precisión	Operación de alta velocidad de DSP, de la alta precisión y del error bajo.				
	Corriente lisa	Cerca de onda de seno, del funcionamiento liso del motor, de ninguna vibración y de la seguridad en funcionamiento.				
	Tamaño pequeño	Diseño del ahorro de espacio para el diseño compacto, tipo silencioso portable.				
	Interfaz	Equipado del interfaz RS-232 para el tratamiento en línea automático con la computadora.				
	Modo de dos vías	La moda analógica digital/puede aplicar operaciones de dos vías o de la solo-manera simultáneamente.				

